

ANNEXE A DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 461-2015 - POINTE-LEBEL

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL (groupe H) DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (3 logements ou moins)

- Chacune des interventions visées est Interdite dans les parties de zones de contraintes précisées au tableau ci-dessous. Toutefois, les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une **expertise géotechnique** répondant aux exigences établies à la **section 17.3 de ce règlement**.
- Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées.

| Intervention projetée | Zone | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | NA1 | NA2 | NS1 | NS2 | NH | RA1-NA2 | RA1 ^{Sommet} et RA1 ^{Base} | |
| BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL (groupe H) DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (trois logements ou moins) | | | | | | | | |
| CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, AGRANDISSEMENT DE 50 % ET PLUS, ETC. | BÂTIMENT PRINCIPAL • Construction • Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes |
| | BÂTIMENT PRINCIPAL • Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans la bande de protection à la base du talus | Aucune norme | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans la bande de protection à la base du talus | Aucune norme | Aucune norme |
| | BÂTIMENT PRINCIPAL • Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au sol • Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus • Reconstruction sur de nouvelles fondations à la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III): • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Aucune norme |
| | BÂTIMENT PRINCIPAL • Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 10 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Aucune norme |
| AGRANDISSEMENTS DE 50 % ET MOINS | BÂTIMENT PRINCIPAL • Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et s'approchant du talus | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois et demie (1 ½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III): • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres • dans la bande de protection à la base du talus | Aucune norme |

ANNEXE A DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 461-2015 - POINTE-LEBEL

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL (groupe H) DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (3 logements ou moins)

| Intervention projetée | Zone | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | NA1 | NA2 | NS1 | NS2 | NH | RA1-NA2 | RA1 ^{Sommet} et RA1 ^{Base} |
| BÂTIMENT PRINCIPAL <ul style="list-style-type: none"> Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne s'approchant pas du talus | Interdit ^{III} (type III) : <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans la bande de protection à la base du talus | Aucune norme |
| BÂTIMENT PRINCIPAL <ul style="list-style-type: none"> Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesurés perpendiculairement à la fondation existante et s'approchant du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans la bande de protection à la base du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans la bande de protection à la base du talus | Aucune norme |
| BÂTIMENT PRINCIPAL <ul style="list-style-type: none"> Agrandissement par l'ajout d'un 2^e étage | Interdit ^{III} (type III) : <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III) : <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres | Aucune norme |
| BÂTIMENT PRINCIPAL <ul style="list-style-type: none"> Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres | Aucune norme | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres | Aucune norme | Aucune norme |
| FONDACTIONS <ul style="list-style-type: none"> Réfection des fondations | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Aucune norme |

ANNEXE A DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 461-2015 - POINTE-LEBEL

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL (groupe H) DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (3 logements ou moins)

| Intervention projetée | | Zone | | | | | | RA1 ^{Sommet} et RA1 ^{Base} |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | NA1 | NA2 | NS1 | NS2 | NH | RA1-NA2 | |
| BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES | | | | | | | | |
| BÂTIMENT ACCESSOIRE | BÂTIMENT ACCESSOIRE¹ (NOTE 1) <ul style="list-style-type: none"> Construction Reconstruction Agrandissement Déplacement sur le même lot Réfection des fondations | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution de 10 mètres au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans une marge de précaution de 5 mètres au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Aucune norme |
| | PISCINE HORS TERRE² (NOTE 2) (incluant bain à remous de 2000 litres et plus hors terre) <ul style="list-style-type: none"> Implantation RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE <ul style="list-style-type: none"> Implantation | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres | Aucune norme |
| | PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE³ (NOTE 3) (incluant bain à remous de 2000 litres et plus semi-creusé) <ul style="list-style-type: none"> Implantation Remplacement | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 3 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Aucune norme |
| PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE <ul style="list-style-type: none"> Implantation Remplacement | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Aucune norme | |

ANNEXE A DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 461-2015 - POINTE-LEBEL

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL (groupe H) DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (3 logements ou moins)

| Intervention projetée | Zone | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | NA1 | NA2 | NS1 | NS2 | NH | RA1-NA2 | RA1 ^{Sommet} et RA1 ^{Base} |
| INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DIVERS | | | | | | | |
| INFRASTRUCTURE <ul style="list-style-type: none"> Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE <ul style="list-style-type: none"> Implantation Démantèlement Réfection | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres mesurée à partir du sommet de talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à 10 mètres | Aucune norme |
| TRAVAUX DE REMBLAI⁴ (NOTE 4) (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention) <ul style="list-style-type: none"> Implantation Agrandissement | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans la bande de protection au sommet du talus | Aucune norme |
| TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION⁵ (NOTE 5) (permanents ou temporaires) | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Aucune norme |
| COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans la bande de protection au sommet du talus dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans le talus dans une marge de précaution au sommet dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 20 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): <ul style="list-style-type: none"> dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Aucune norme |

ANNEXE A DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 461-2015 - POINTE-LEBEL

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL (groupe H) DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (3 logements ou moins)

| Intervention projetée | Zone | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | NA1 | NA2 | NS1 | NS2 | NH | RA1-NA2 | RA1 ^{Sommet} et RA1 ^{Base} |
| ABATTAGE D'ARBRES ^(NOTE 6) | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution au sommet du talus dont la largeur est de 5 mètres | Aucune norme | Aucune norme |
| LOTISSEMENT | | | | | | | |
| LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes |
| USAGES | | | | | | | |
| USAGE SENSIBLE • Ajout ou changement dans un bâtiment existant | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Aucune norme | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes |
| TRAVAUX DE PROTECTION | | | | | | | |
| TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN • Implantation • Réfection | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Interdit ^{III} (type III) dans l'ensemble de la zone de contraintes | Ne s'applique pas |
| TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION • Implantation • Réfection | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): • dans le talus • dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est de 5 mètres | Interdit ^{III} (type III): • dans une marge de précaution à la base du talus dont la largeur est égale à une demi-fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres |

¹ (Note 1): N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus.

² (Note 2): N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre existante.

³ (Note 3): N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.

⁴ (Note 4): N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.

⁵ (Note 5): N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m² (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).

⁶ (Note 6): Ne sont pas visés par le cadre normatif :

- les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
- à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsque aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
- les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.